

Delock WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Twin Anténa 2 x I-PEX Inc., MHF® I samec 2,2 – 4,0 dBi 2 x 15 cm PCB interní samolepící

Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje použití pásem 2,4 GHz + 5 GHz WLAN uvnitř budov.



Číslo produktu 12627

EAN: 4043619126279

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor: 2 x I-PEX Inc., MHF® I samec
- Frekvenční rozsah:
 - P1: 2400 - 2500 MHz
 - 5150 - 5850 MHz
 - P2: 2400 - 2500 MHz
 - 5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Anténní zisk: 2,2 – 4,0 dBi
- VSWR: 2,0 - 4,0
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- Typ montáže: samolepící
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: PCB
- Barva: černá
- Typ kabelu: koaxiální
- Typ kabelu: 1.13
- Barva kabelu: černá
- Průměr kabelu: cca. 1,13 mm

- Útlum kabelu 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Nejmenší poloměr ohybu: 4,5 mm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 780 x 150 x 1 mm
- Délka včetně konektorů: 2 x cca. 15 cm







Systemové požadavky

- Zařízení se dvěma volnými konektory I-PEX Inc., MHF® I

Obsah balení

- Anténa

Příslušenství



General

Mounting type:	Samolepící
Suitable for indoor:	Yes
Suitable for outdoor:	ne

Interface

Konektor 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® I samec
Konektor 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I samec

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 4,0 2,0

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	PCB
Cable category:	koaxiální
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	2 x cca. 15 cm
Délka:	780 mm
Width:	150 mm



Height:	1,6 mm
Nejmenší poloměr ohybu:	4,5 mm
Barva:	černá