

Delock Antena WLAN 802.11 a/ax/a/b/g/n RP-SMA męska 5 dBi 20 cm dowolny kierunek, uchylne złącze i gumowana powierzchnia, czarna.

Opis

Ta antena sieci WLAN Delock może być podłączana do urządzenia WLAN wyposażonego w złącze RP-SMA, aby wysyłać i odbierać sygnał.

Bluetooth



Numer artykułu 12636

EAN: 4043619126361

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x męski RP-SMA
- Zakres częstotliwości:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,850 GHz
- Siła anteny: 5 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 2,5
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 70 °C
- Kolor: czarny
- Długość:
ok. 200 mm (ze złączem pochylania)
ok. 177 mm (bez złącza pochylania)
- Średnica:
ok. 12,70 mm (RP-SMA)

















Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack RP-SMA

Zawartość opakowania

- Antena WLAN

Zdjęcia



General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Tak

Interface

złącze :	1 x męski RP-SMA
----------	------------------

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Antenna type:	wielokierunkowy
Materiał obudowy:	ABS
Długość:	20 cm
Diameter connector:	12,7 mm
Kolor:	czarny