

# Delock Dwupasmowa adapter sieciowa WLAN USB Wi-Fi 6E AX3000 (2 x 1201 + 574 Mbps)

## Wi-Fi 6E adapter with foldable antenna and magnetic base

Ten moduł USB bezprzewodowej sieci LAN firmy Delock można podłączyć do komputera w celu połączenia z siecią WLAN. Karta WLAN może być używana z punktem dostępowym lub routerem WLAN w paśmie 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz.

### Wi-Fi 6E

Technologia 802.11ax umożliwia wyższe szybkości transmisji danych, szczególnie w środowiskach z wieloma urządzeniami. Dodatkowe częstotliwości Wi-Fi w paśmie 6 GHz umożliwiają wyższą przepustowość i stabilniejsze połączenia w zastosowaniach wymagających dużej przepływności, takich jak wideotelefony, gry lub przesyłanie strumieniowe.

### Podstawa magnetyczna

Za pomocą zmiennego nachylenia anteny i podstawy magnetycznej antenę można ustawić indywidualnie.

### Wi-Fi 6E

The **802.11ax technology** enables higher data rates, especially in environments with many devices. The additional Wi-Fi frequencies in the **6 GHz band** enable higher throughput and more stable connections for high-bit-rate applications such as video telephony, gaming or streaming.

### Magnetic base

With the help of the variable inclination of the antenna tilt and the magnetic base, the antenna can be positioned individually.

### Uwaga

Do korzystania z pasma 6 GHz wymagany jest system Windows 11.



**Numer artykułu 12773**

EAN: 4043619127733

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
- Chipset: Mediatek MTK7921AU
- Tryb 2x2 (Tx/Rx) z prędkością 1201 Mbps @ 6 GHz, 5 GHz lub 574 Mbps @ 2,4 GHz
- Zakres częstotliwości 2,4 GHz: 2,400 - 2,4835 GHz
- Moc transmisji (EIRP) 2,4 GHz: maks. 100 mW
- Zakres częstotliwości 5 GHz: 5,150 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz
- Moc transmisji (EIRP) 5 GHz: maks. 200 mW
- Zakres częstotliwości 6 GHz: 5,945 - 6,425 GHz
- Moc transmisji (EIRP) 6 GHz: maks. 200 mW
- Obsługuje MU-MIMO, OFDMA, 1024QAM
- Zgodność z IEEE 802.11ax/ac/a/n/b/g
- Szyfrowanie WEP, WPA, WPA2, WPA3
- Siła anteny: 2 dBi
- Obsługuje DFS (Dynamic Frequency Selection)
- 1 x dioda LED aktywności
- Kolor: czarny
- Wymiary ze złączami (DxSxW): ok. 94 x 37 x 16 mm

---

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 5.19 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- Klucz USB WLAN
- Podstawa magnetyczna, długość kabla ok. 1,2 m
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## Interface

złącze :	1 x USB Typ-A męski
----------	---------------------

## Technical characteristics

Chipset:	Mediatek MTK7921AU
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band 6 GHz band
Gain:	2 dBi
Power handling:	max. 200 mW max. 100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2 WPA3
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g 802.11ax

## Physical characteristics

Długość:	94 mm
Width:	37 mm
Height:	16 mm
Kolor:	czarny