

Delock Anténní kabel N samec > RP-SMA samec CFD400 LLC400 10 m nízké ztráty

Popis

Tento koaxiální kabel vysoké kvality zajišťuje spolehlivé spojení component radio frekvenční technologie. To se vyznačuje velmi nízkým útlumem. Díky voděodolnému konektoru N je tento kabel ideální k používání v exteriéru.



10 m

Číslo produktu 13028

EAN: 4043619130283

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x N samec, voděodolný >
 - 1 x RP-SMA samec
- Impedance: 50 Ohm
- Typ kabelu: CFD400, LLC400
- Typ kabelu: koaxiální
- Útlum kabelu:
 - 0,3 dB @ 3,0 GHz na metr
 - 0,48 dB @ 6,0 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 10,5 mm
- Nejmenší poloměr ohybu: 51,5 mm
- Barva kabelu: černá
- Délka včetně konektorů cca. 10 m

Systémové požadavky

- Zařízení s jedním volným N a jedním portem RP-SMA

Obsah balení

- Anténní kabel

Příslušenství



Typ	DWR	1 (U)	Ref (U)	Col (Sms)	h
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

Interface

Konektor 1:	1 x RP-SMA samec
Konektor 2:	1 x N samec

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	-------------

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.30 dB @ 3.0 GHz 0.48 dB @ 6.0 GHz
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	10 m
Nejmenší poloměr ohybu:	51,5 mm