

Delock Caja de tubos termorretráctiles, con adhesivo interior, relación de contracción 4:1, 5 m x 4 mm negro

Descripción

Este tubo termorretráctil de Delock se utiliza para proteger y aislar cables, tubos eléctricos o cables. Bajo el efecto del calor, el manguito envuelve completamente el cable y se encoge. Esto protege el cable de los efectos de la influencia del clima y de los daños mecánicos. El adhesivo de la pared interior pega el tubo encogedor al alambre o cable encogido.

Práctica caja dispensadora

La práctica caja dispensadora es ideal para el transporte y permite un almacenamiento claro y ordenado. El tubo termorretráctil permanece libre de suciedad y polvo. Además, es posible desenrollar fácilmente y cortar individualmente.

Aplicación multifuncional

El tubo termorretráctil se puede utilizar, por ejemplo, en un taller o en la industria.

Detalles técnicos

- Longitud: aprox. 5 m
 - Diámetro: aprox. 4 mm
 - Relación de disipación 4:1
 - Temperatura de disipación: de 70 °C a 125 °C
 - Material: poliolefina
 - Color: negro
-

Contenido del paquete

- Caja de tubos de disipación del calor



Número de elemento 19965

EAN: 4043619199655

Pais de origen: China

Paquete: Box

Image



Technical characteristics

Temperatura de disipación:	70 °C ~ 125 °C
Relación de disipación:	4:1

Physical characteristics

Material:	poliolefina
Diameter:	4 mm
Longitud:	5 m
Color:	negro