

# Delock Chargeur USB Type-C™ PD 3.0 et USB Type-A de 48 W

## Description

Ce chargeur USB de Delock peut être utilisé pour charger deux appareils USB. Un port est équipé d'un USB Type-C™ Power Delivery (PD), ainsi, des appareils compatibles peuvent être chargés jusqu'à 45 Watts. En outre, un port USB Type-A ayant une technologie de chargement rapide jusqu'à 18 Watts est disponible pour les smartphones.

## Technologie GaN

L'utilisation de nouveaux transistors GaN (nitrure de gallium) augmente l'efficacité comparé à la technologie silicone conventionnelle. Même avec de très petites dimensions, une puissance de sortie élevée peut être atteinte.



**N° produit 41448**

EAN: 4043619414482

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ femelle
  - 1 x USB Type-A femelle
  - 1 x fiche CEE 7/16
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Sortie option 1 :
  - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 2,25 A (45,0 W)
  - USB-A à vide
- Sortie option 2 :
  - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 2,0 A, 20,0 V 1,5 A (30,0 W)
  - USB-A 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A (18,0 W)
- Tension de sortie : max. 48,0 W au total
- Rendement moyen en mode actif 85,32 %
- Rendement à faible charge (10 %) 80,90 %
- Consommation électrique hors charge 0,095 W
- Protection de surcharge
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surchauffes
- Protection contre les courts-circuits

- Couleur : blanc
- Dimensions sans fiche (LxlxH) : env. 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

---

## Contenu de l'emballage

- Chargeur USB
- Mode d'emploi

---

## Image



## Physical characteristics

Boitier couleur:	blanc
Longueur:	39.5 mm
Width:	37.5 mm
Height:	36 mm

## Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1.0 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20.0 V / 2.25 A
Connector:	1 x USB Type-C™ femelle 1 x USB Type-A femelle