

# Delock USB nabíječka a bezdrátová nabíječka, 2 x USB Type-C™ PD a 3 x USB Typu-A na 110 W

## Popis

Tato USB Power Delivery (PD) nabíječka od Delocku může být použita k nabíjení notebooku s konektorem USB Type-C™. Nabízí různé napětí od 5 V do 20 V a výkon až 100 Watt. Kromě toho jsou k dispozici tři konektory USB Typu-A s technologií rychlého nabíjení pro inteligentní telefony.

### Integrované držáky

Držáky umožňují umístění několika zařízení, jako například inteligentních telefonů nebo tabletů, na nabíjecí stanici, aby se ušetřilo místo.

### Rychlé bezdrátové nabíjení

Nabíječka podporuje rychlé nabíjení vhodně vybavených inteligentních telefonů výkonem až 15 W.

## Poznámka

For charging with 100 W a suitable USB-C PD cable with 5 A is required.



## Číslo produktu 41450

EAN: 4043619414505

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 2 x USB Type-C™ samice
  - 3 x USB Typ-A samice
  - 1 x IEC-60320-C8 konektor
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,4 A
- Výstup volba 1:
  - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 5,0 A (max. 100,0 W)
  - USB-A bez zátěže
- Výstup volba 2:
  - USB-C™ bez zátěže
  - USB-A 3,6 - 15,0 V 3,0 A, 16,0 V - 20,0 V 3,5 A (max. 70,0 W)
- Bezdrátové nabíjení: 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W / 15,0 W

- Frekvenční rozsah: 110 - 205 kHz
- Vysílací výkon: max. 15 W
- Výstupní výkon: max. 110,0 W celkem
- Průměrná účinnost v aktivním režimu 86,69 %
- Účinnost při malém zatížení (10 %) 84,94 %
- Spotřeba energie ve stavu bez zátěže 0,24 W
- Nad stávající ochranu
- Proudová ochrana
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti zkratu
- Barva: bílá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 236 x 95 x 56 mm

## Obsah balení

- USB napájecí redukce
- Modul pro bezdrátové nabíjení
- Napájecí kabel, délka cca. 1,5 m
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## Physical characteristics

Pouzdro barva:	bílá
----------------	------

## Power supply

Type:	Napájecí zdroj s IEC konektorem
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2.4 A
Output:	12,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 20.0 V / 5.0 A
Connector:	3 x USB Typ-A samice 2 x USB Type-C™ samice