

Delock Chargeur USB, 2 x USB Type-C™ PD 3.0 + 1 x USB Type-A avec 60 W

Description

Ce chargeur USB Power Delivery (PD) de Delock peut être utilisé pour charger avec un connecteur USB Type-C™. Il fournit deux ports avec diverses tensions de 5 à 10 V, et une puissance de 60 Watt. En plus, un connecteur USB Type-A avec des tensions de 5 V, 9 V ou 12 V et une puissance de 18 Watt max. pour d'autres appareils mobiles sont disponibles.

Chargement rapide et sécurisé

Les technologies courantes de chargement rapide, comme Power Delivery (PD) 3.0 sont compatibles. Cela rend le chargement aussi sûr et rapide que possible.



N° produit 41453

EAN: 4043619414536

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 2 x USB Type-C™ femelle (PD 3.0)
 - 1 x USB Type-A femelle
 - 1 x connecteur IEC-60320-C8
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Sortie :
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V / 20,0 V 3,0 A (max. 60,0 W)
 - USB-A 5,0 V 3,0 A / 9,0 V 2,0 A / 12,0 V 1,5 A (max. 18,0 W)
- Tension de sortie : max. 60,0 W au total
- Rendement moyen en mode actif 80,56 %
- Rendement à faible charge (10 %) 75,49 %
- Consommation électrique hors charge 0,13 W
- Protection de surcharge
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surchauffes
- Protection contre les courts-circuits
- Couleur : noir
- Dimensions (LxIxH) : env. 109 x 66 x 17 mm

Contenu de l'emballage

- Barre de chargement USB
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 1 m
- Câble d'alimentation, longueur env. 1,5 m
- Mode d'emploi

Image



Physical characteristics

| | |
|------------------|--------|
| Boitier couleur: | noir |
| Longueur: | 109 mm |
| Width: | 66 mm |
| Height: | 17 mm |

Power supply

| | |
|------------|---|
| Type: | Source d'alimentation avec connecteur IEC |
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A |
| Output: | 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A |
| Connector: | 1 x USB Type-A femelle 2 x USB Type-C™ femelle |