

Delock Pouzdro USB4™ 40 Gbps na 1 x SSD M.2 NVMe - beznástrojový

Popis

Toto pouzdro od Delock umožňuje instalaci SSD M.2 PCIe NVMe formátu 2280 a přes rozhraní Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 nebo přes USB-C™, jej lze připojit k PC nebo laptopu. Robustní kovový kryt s chladičími lamelami zajišťuje optimální teplotu paměti.

USB4™ 40 Gbps

Vzhledem ke kompatibilitě s USB4™ lze pouzdro Delock připojit k portům rozhraní Thunderbolt™ 3 a 4, jakož i ke všem portům USB Type-C™. Maximální datová přenosová rychlost závisí na hostitelském zařízení.

Instalace SSD bez nástrojů

Speciální funkcí tohoto pouzdra je, že k instalaci SSD M.2 není potřeba žádných nástrojů.

Poznámka

Vzhledem k řadiči USB na NVMe je datová přenosová rychlost na portu USB Gen 2x2 jen 10 Gbps.

Pro SSD SATA M.2 není podpora.



Číslo produktu 42018

EAN: 4043619420186

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
externí: 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ samice
interní: 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Chipset: Intel JHL7440, Realtek RTL9210B
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Rychlost přenosu dat až 40 Gbps

- LED indikující napájení a přístup
- Kovová skříňka
- Hot Plug, Plug & Play
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 60 x 14 mm

Systemové požadavky

- Android 10.0 nebo vyšší
- Chrome OS 90.0 nebo vyšší
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- Linux Kernel 5.13 nebo vyšší
- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo
- Zařízení s volný port Thunderbolt™ 4

Obsah balení

- Externí pouzdro M.2
- Thunderbolt™ 3 kabel, délka cca. 50 cm
- 2 x tepelně vodivé podložky
- 2 x gumová špička
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Air (4th Generation) or above Chrome OS 90.0 or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.13 or above
Supported module:	Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Externí:	1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ female
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	40 Gbps
-----------------------	---------

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka:	100 mm
Width:	60 mm
Height:	14 mm
Barva:	stříbrná