

Delock Externí pouzdro USB Type-C™ pro 1 x SSD M.2 NVMe + 1 x SATA SSD / HDD 2.5" s funkcí klonování

Popis

Toto externí pouzdro značky Delock v herním stylu s mnoha větracími otvory umožňuje současný provoz M.2 NVMe SSD ve formátech 2280, 2260 a 2242 a SATA HDD nebo SSD 2.5" prostřednictvím rozhraní USB-C™.

Funkce klonování bez PC

Integrovaná funkce klonování umožňuje paměť naklonovat bez použití PC. Klonovat je možné z NVMe na SATA a ze SATA na NVMe.

Rozsáhlá konektivita

Vzhledem ke speciálně navrženému adaptéru lze externí pouzdro Delock rychle a snadno připojit do zásuvky USB Typu-A. Takže jej lze snadno připojovat k novým zařízením se zásuvkou USB Type-C™ i starším zařízením, která mají jen USB Typu-A. Adaptér se nachází přímo na kabelu, takže se nemůže ztratit.

Instalace SSD

SSD M.2 je nainstalován vespod, stačí odstranit jen připojený chladič.



Číslo produktu 42020

EAN: 4043619420209

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
 - 1 x M.2 klíč M slot
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
 - 1 x DC jack
- Chipset: JMicron JMS581D
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Vhodné pro 2.5" HDD / SSD
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Podporuje S.M.A.R.T.

- Podporuje TRIM
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Podporuje UASP
- 7 x LED indikátor napájení, přístupu a status kopírování
- Možnost bootování
- Funkční tlačítka:
 - 1 x Klonovací tlačítko
 - 1 x On-/ Off vypínač
 - 1 x spínač pro režim klonování
- Větrací otvory po stranách a vespod
- Rozměry (DxŠxV): cca. 140 x 87 x 21 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,5 mm
 - venkovní: ø cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 10 mm

Systémové požadavky

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 nebo vyšší
- Mac OS 11.2.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem nebo
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo
- Zařízení s volným portem USB4™ nebo volný port Thunderbolt™ 4

Obsah balení

- 2.5" externí pouzdro
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec (s adaptérem na USB Typu-A samec), délka cca. 30 cm
- 2 x tepelně vodivé podložky
- Šroubovák
- M.2 montážní materiál
- Pěnová podložka
- Externí napájecí zdroj 12,0 V / 2,0 A
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Android 11.0 or above
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Externí:	1 x DC jack 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice 1 x M.2 klíč M slot

Technical characteristics

Chipsetem:	JMicron JMS581D
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	140 mm
Width:	87 mm
Height:	21 mm
Barva:	černá