

# Delock Externí pouzdro USB 20 Gbps pro 2 x SSD M.2 NVMe PCIe se zásuvkovým konektorem USB Type-C™ a RAID - beznástrojový

## Popis

V hliníkovém pouzdru od Delock umožňuje instalaci dvou SSD M.2 PCIe NVMe ve formátech 2280, 2260, 2242 a 2230. Lze jej připojit kabelem USB k PC nebo k notebooku. Robustní kovový kryt s chladicími lamelami zajišťuje optimální teplotu paměti.



## SSD RAID M.2 PCIe

Jestliže jsou integrovány dva disky SSD, je možno používat různé režimy RAID.

## Instalace SSD bez nástrojů

Speciální funkcí tohoto pouzdra je, že k instalaci SSD M.2 není potřeba žádných nástrojů. Víko lze lehkým tlakem přitlačit dozadu, SSD bude pomocí gumové špičky připojeno k desce tištěných spojů a víko poté bude připojeno zpět dokud nezapadne na místo.

## Číslo produktu 42022

EAN: 4043619420223

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ samice
    - 1 x USB Type-C™ samice (5 V napájení)
  - interní: 2 x M.2 klíč M slot
- Chipset: JMicron JMS586R
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVMe Express (NVMe)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje UASP
- Rychlost přenosu dat až 20 Gbps
- 1 x tlačítko zapnutí / vypnutí
- 1 x resetovací tlačítko

- Spínač DIP pro režim RAID
- Podporuje RAID 0, RAID 1, JBOD, Multiplier port
- 7 x LED indikující
- Hot Plug, Plug & Play
- Možnost bootování
- Kovová skříňka
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 120 x 68 x 17 mm

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstup: 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W

---

## Systémové požadavky

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Mac OS 13.1 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4

---

## Obsah balení

- Externí pouzdro
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 45 cm
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 45 cm
- Externí napájecí zdroj
- 2 x tepelně vodivé podložky
- 2 x tepelně vodivá destička
- 4 x gumová špička
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Externí:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Interní:	2 x M.2 klíč M slot

## Technical characteristics

Chipsetem:	JMicron JMS586R
Rychlost přenosu dat:	20 Gbps
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Délka:	120 mm

Width:	68 mm
Height:	17 mm
Barva:	černá