

Delock Obudowa zewnętrzna 2.5" SATA HDD / SSD SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 2)

Opis

Obudowa plastikowa Delock pozwala na instalację napędu SATA 2.5" lub SSD. Pomimo niskiej obudowy, można instalować dyski o wysokości do 9,5 mm.

Pełna prędkość dzięki SuperSpeed USB 10 Gbps

Dzięki chipsetowi VIA obudowa obsługuje SuperSpeed USB z prędkością 10 Gbps. Zatem można wykorzystać dyski SATA o pełnej prędkości transferu 6 Gb/s.

Złącza do portu USB Type-C™

Obudowę łączy z PC lub laptopem port żeński USB Type-C™ montowany na obudowie. Załączony kabel USB Type-C™ do USB Typ-A umożliwi połączenie z wolnym portem żeńskim USB Typ-A. Obudowę można też połączyć przez opcjonalny kabel USB Type-C™ do wolnego portu żeńskiego USB Type-C™ oraz wolnego portu Thunderbolt™.



Numer artykułu 42617

EAN: 4043619426171

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - zewnątrzne: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeński
 - wewnętrzne: 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA:
 - Wysokość dysku twardego do 9,5 mm
 - Dysk twardy/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s
 - obsługuje HDD / SSD zasilane napięciem 5 V prądu stałego
 - Pojemność dysku twardego/SSD do 4 TB
- Chipset: VIA VL716
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Obsługa UASP
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Przezroczysta obudowa plastikowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 132 x 85 x 15 mm
- Hot Swap, Plug & Play


Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- 2.5" kieszeń zewnętrzna
- Przewód USB-CTM, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 46 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD lub HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Zewnętrzne:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
Wewnętrzne:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL716
Szybkość transmisji danych:	SuperSpeed USB 10 Gbps

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość kabla:	46 cm
Długość:	132 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm
Kolor:	przezroczysty