

# Delock Obudowa zewnętrzna dla 2.5" SATA HDD / SSD z USB Type-C™ żeńskim, przezroczysta - Beznarzędziowa

## Opis

Obudowa plastikowa Delock pozwala na instalację napędu SATA 2.5" lub SSD. Pomimo niskiej obudowy, można instalować dyski o wysokości do 9,5 mm. Załączony kabel USB Type-C™ do USB Typu-A umożliwia połączenie z wolnym portem żeńskim USB Typu-A.



### Przezroczysta obudowa z podstawką

Odporna obudowa z przezroczystego plastiku pozwala na bezpośrednie sprawdzenie, która pamięć jest wewnątrz. Podstawa do ustawienia w pionie.

### Obudowa HDD / SSD, narzędzia niepotrzebne

Cechą wyróżniającą obudowy jest, że do instalacji HDD nie potrzeba żadnych narzędzi. Pokrywkę można niewielkim naciskiem popchnąć do tyłu, HDD będzie zamocowane do SATA dociskiem gumowym. Pokrywkę docisnąć aż się zatrzaśnie.

## Numer artykułu 42621

EAN: 4043619426218

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
zewnętrzne: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeński  
wewnętrzne: 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA:  
Wysokość dysku twardego do 9,5 mm  
Dysk twardy/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s  
obsługuje HDD / SSD zasilane napięciem 5 V prądu stałego  
Pojemność dysku twardego/SSD do 4 TB
- Chipset: VIA VL716
- Szybkość transmisji danych:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,

- Low-Speed 1,5 Mbps
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Przezroczysta obudowa plastikowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 125 x 79 x 13 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Wymagania systemowe

- Chrome OS 74.0 lub nowszy
- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.14.5 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typu-A

---

## Zawartość opakowania

- 2.5" kieszeń zewnętrzna
- Przewód USB-CTM, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 50 cm
- Stojak
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD lub HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Chrome OS 74.0 or above Linux Kernel 3.3 lub nowszy Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Zewnętrzne:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
Wewnętrzne:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL716
----------	-----------

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	Plastik
Długość kabla:	50 cm
Długość:	125 mm
Width:	79 mm
Height:	13 mm
Kolor:	przezroczysty