

Delock Mobilna Obudowa 5.25" dla 1 x 5.25" Slim Drive + 2 x 2.5" SATA HDD / SSD

Opis

Mobilna obudowa firmy Delock może zostać zamontowana w wolnej kieszeni 5.25" komputera PC. W obudowie można zamontować dysk typu slim i dwa dyski 2.5" SATA. Funkcja hot swap pozwala na wymianę dysków podczas pracy.



Numer artykułu 47230

EAN: 4043619472307

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Instalacja w zatoczce 5.25"
- Złącze:
 - wewnętrzne:
 - 1 x 13-pinowe Slim SATA żeński
 - 2 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
 - z tyłu:
 - 3 x 7-pinowe męski SATA
 - 1 x 4-pinowy wtyk zasilania Molex
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA:
 - Wysokość dysku twardego do 12,5 mm
 - Dysk twardy/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s
 - obsługuje HDD / SSD zasilane napięciem 5 V prądu stałego
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Mobilna obudowa z zamkiem dla kieszeni 2.5"
- 2 x Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- 1 x wentylator 40 x 40 mm x 10 mm z tyłu
- Wymiary (DxSxW): ok. 149,7 x 146,2 x 42,2 mm
- Hot Swap
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych

sterowników

Wymagania systemowe

- Komputer PC z jedną wolną wnęką 5.25"
- Komputer z 3 wolnymi gniazdami SATA
- Źródło zasilania z jednym wolnym 4-pinowym złączem zasilania
- 3 kable do transmisji danych SATA

Zawartość opakowania

- Kieszeń przenośna
- 2 x klucze
- 12 x śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

| | |
|---------------------------|--|
| Kształt: | 5.25" |
| Suitable for data medium: | Höhe bis 12,5 mm 2.5" SSD lub HDD 5.25" |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|--------|
| Szybkość transmisji danych: | 6 Gb/s |
|-----------------------------|--------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|-----------|
| Materiał obudowy: | Aluminium |
| Długość: | 149,70 mm |
| Width: | 146,20 mm |
| Height: | 42,20 mm |
| Kolor: | czarny |