

# Delock Rack móvil de 3.5" para 1 x 2.5" U.2 NVMe SSD o SATA / SAS HDD / SSD

## Descripción

Este bastidor móvil de metal sólido de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" disponible de su PC.

### La interfaz U.2 SFF-8639 también es adecuada para SATA y SAS

Se puede montar un SSD U.2 de 2.5" en la bandeja y deslizarse en el bastidor.

También se puede instalar un disco duro SATA o SAS o SSD. Dependiendo de qué tipo de memoria esté instalada, el cable adecuado debe estar conectado a la parte posterior y conectado al sistema. Esto es posible porque el puerto SFF-8639 permite la conexión de un pin SAS 29 o un cable SATA.

La función de intercambio en caliente permite el intercambio de la unidad de disco duro durante el funcionamiento.

### Bandeja con cerradura de llave

El bastidor móvil cuenta con una cerradura con llave para evitar el acceso no autorizado.



## Número de elemento 47232

EAN: 4043619472321

Pais de origen: China

Paquete: White Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - interno:
    - 1 x U.2 SFF-8639 hembra
  - externo:
    - 1 x U.2 SFF-8639 macho
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA / SAS de 2.5":
  - Altura de la unidad de disco duro de hasta 15 mm
  - Soporte 5 V SATA / SAS HDD / SSD
  - Soporte 12 V SAS HDD / SSD
- Velocidades de transferencias de datos:
  - SATA de hasta 6 Gb/s
  - SAS de hasta 12 Gb/s
  - NVMe de hasta 32 Gb/s

- 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Bloqueo de teclas
- Hot Swap

---

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.19 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016
- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Un puerto libre U.2 o
- Un puerto SATA / SAS disponible


---

## Contenido del paquete

- Bastidor móvil de 3.5"
- Bandeja interna para bastidor móvil de 2.5"
- 2 x llave
- 6 x Tornillos para bastidor
- 4 x Tornillos para unidad de disco duro
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Factor de forma:	3.5"
Suitable for data medium:	2.5" SSD o HDD height up to 15.0 mm

## Interface

Externo:	1 x U.2 SFF-8639 macho
Interno:	1 x U.2 SFF-8639 hembra

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	up to 32 Gbps
---	---------------

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Color:	negro