

Delock Mobilní rack 5.25" pro 4 x 2.5" SATA / SAS HDD / SSD 12 Gb/s

Popis

Tento mobilní rack Delock lze nainstalovat do volné diskové přihrádky pro disk 5.25" na stolním PC a umožňuje provozovat až čtyři pevné disky SATA nebo SAS formátu 2.5".

Rychlá výměna pevných disků

Díky speciálnímu mechanismu lze pevné disky rychle a snadno vyměňovat. Například lze vyndat datové zálohy a uložit je na bezpečném místě.

Ochrana proti krádeži

Každý ze čtyř vyjímatelných rámečků je vybaven samostatným zámekem. Takže pevné disky a data lze chránit proti krádeži a zneužití.

Provoz pomocí řadiče SATA

Tento mobilní rack Delock lze používat i na základních deskách s řadiči SATA.

Díky položce Delock 83320 lze port Mini SAS HD na mobilním racku připojit ke čtyřem portům SATA na základní desce, a umožňuje použití až čtyř disků SATA HDD.

Poznámka

- Není možné použít SAS hard disky se SATA řadičem.



Číslo produktu 47233

EAN: 4043619472338

Země původu: China

Balení: White Box

Technické detaily

- Konektor:
 - interní:
 - 4 x SFF-8680 samice
 - externí:
 - 1 x Mini SAS HD SFF-8643 samice
 - 1 x napájecí konektor SATA 15 pin
- Vhodné pro 2.5" SATA / SAS HDD / SSD:

výška HDD do 15 mm

podporuje 5 V HDD / SSD

- Datová rychlost přenosu:
SATA až do 6 Gb/s
SAS až do 12 Gb/s
- Mobilní rack se zamykáním na klíč pro každou přihrádku
- 4 x LED indikující napájení a přístup
- Robustní hliníkový kryt
- 2 x ventilátor 35 x 35 mm na zadní straně
- Řízení otáček ventilátoru ve dvou krocích
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Systémové požadavky

- PC s volnou 5.25" pozicí
- PC s jedním řadičem SAS nebo SATA
- Napájecí zdroj se SATA 15 pin samicí
- 1 kabel pro HD Mini SAS

Obsah balení

- 5.25" výměnný rámeček
- 4 x 2.5" výměnný šuplík
- 2 x klíč
- 8 x šroubky rámečku
- 16 x šroubky hard disku
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" SSD nebo HDD height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Interface

Externí:	1 x 36 pin SFF-8643 samice 1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
Interní:	4 x SFF-8680 Buchse

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	up to 12 Gbps
-----------------------	---------------

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Délka:	151 mm
Width:	146 mm
Height:	42 mm
Barva:	černá