

# Delock 5.25" Mobilní rack pro 4 x SSD U.2 NVMe formátu 2.5" s zamykatelnými zásuvkami

## Popis

Tento pevný kovový mobilní rack Delock lze nainstalovat do volné diskové pozice formátu 5.25" do PC, IPC nebo do serverové skříně a umožňuje provozovat až čtyři SSD U.2 formátu 2.5". Aby byla zajištěna maximální rychlost na každém portu, má každý port vlastní konektor SFF-8643.

## Rychlá výměna SSD

Díky speciálnímu mechanismu lze SSD rychle a snadno vyměňovat. Například lze vyndat datové zálohy a uložit je na bezpečném místě.

## Ochrana proti krádeži

Každý ze čtyř vyjímatelných rámečků je vybaven samostatným zámekem. Takže pevné disky a data lze chránit proti krádeži a zneužití.

## Dobré chlazení

Za provozu dva zadní ventilátory rozměru 35 mm zajišťují účinný a efektivní průtok vzduchu k chlazení všech 4 slotů. Ventilátory lze případně nastavit na nízkou nebo vysokou rychlost, aby bylo zajištěno optimální chlazení.



## Číslo produktu 47235

EAN: 4043619472352

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: White Box

## Technické detaily

- Konektor:  
interní: 4 x SFF-8639 samice  
externí:  
4 x Mini SAS HD SFF-8643 samice  
1 x napájecí konektor SATA 15 pin
- Vhodné pro 2.5" U.2 NVMe SSD:  
výška SSD do 15 mm
- Kompatibilní s PCI Express V4.0
- Mobilní rack se zamykáním na klíč pro každou přihrádku
- 4 x LED indikující napájení a přístup
- Robustní hliníkový kryt

- 2 x ventilátor 35 x 35 mm na zadní straně
- Řízení otáček ventilátoru ve dvou krocích
- Zámek s klíčem
- Možnost bootování
- Provozní teplota: 0 °C ~ 55 °C
- Skladovací teplota: -20 °C ~ 55 °C
- Relativní vlhkost: 5 - 65 % (bez kondenzace)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 146 x 139 x 42 mm

---

## Systémové požadavky


- Linux Kernel 5.1 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Volná 5.25" pozice
- Až čtyři volné porty U.2
- Napájecí zdroj s volným SATA napájecím konektorem

---

## Obsah balení

- 5.25" výměnný rámeček
- 4 x 2.5" výměnný šuplík
- 2 x klíč
- 8 x šroubky rámečku
- 16 x šroubky hard disku
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Provedení:	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 5.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

## Interface

Externí:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 4 x Mini SAS HD SFF-8643 female
Interní:	4 x SFF-8639 female

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	32 Gbps
-----------------------	---------