

# Delock 5.25" Wechselrahmen für 4 x 2.5" U.2 NVMe SSD mit abschließbaren Trays

## Beschreibung

Dieser solide Metallwechselrahmen von Delock ist zum Einbau in einen freien 5.25" Schacht eines PCs, IPCs oder Server Gehäuses geeignet und ermöglicht den Betrieb von **bis zu vier 2.5" U.2 SSDs**. Um an jedem Anschluss die maximale Geschwindigkeit zu gewährleisten, besitzt jeder Slot einen eigenen SFF-8643 Anschluss.

### Schnelles Wechseln der SSDs

Durch den besonderen Mechanismus können die SSDs schnell und unkompliziert ausgetauscht werden. So können z. B. Datensicherungen entnommen und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

### Sicherung gegen Diebstahl

Jeder der vier Wechselrahmen ist mit einem **separaten Schloss** ausgestattet. Somit können die Festplatten und Daten vor Diebstahl und Missbrauch geschützt werden.

### Gut gekühlt

Im Betrieb sorgen **zwei rückseitige 35 mm Lüfter** für einen effizienten und effektiven Luftstrom, um alle 4 Slots zu kühlen. Die Lüfter können wahlweise auf langsame oder schnelle Geschwindigkeit gestellt werden, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten.



**Artikel-Nr. 47235**

EAN: 4043619472352

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: White Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - intern: 4 x SFF-8639 Buchse
  - extern:
    - 4 x Mini SAS HD SFF-8643 Buchse
    - 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
- Für 2.5" U.2 NVMe SSD geeignet:
  - SSD Höhe bis zu 15 mm
- Kompatibel zu PCI Express V4.0

- Wechselrahmen mit Schlüssel-Schloss für jeden Schacht
- 4 x LED Anzeige für Power und Zugriff
- Robustes Aluminiumgehäuse
- 2 x Lüfter 35 x 35 mm auf der Rückseite
- Lüftergeschwindigkeit in 2 Stufen regelbar
- Schlüssel-Schloss
- Bootfähig
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 55 °C
- Lagerungstemperatur: -20 °C ~ 55 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 - 65 % (nicht kondensierend)
- Maße (LxBxH): ca. 146 x 139 x 42 mm

---

## Systemvoraussetzungen


- Linux Kernel 5.1 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Ein freier 5.25" Schacht
- Bis zu vier freie U.2 Anschlüsse
- Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

---

## Packungsinhalt

- 5.25" Wechselrahmen
- 4 x 2.5" Wechselrahmen Einschub
- 2 x Schlüssel
- 8 x Rahmenschrauben
- 16 x Festplattenschrauben
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Formfaktor:	5.25"
Geeignet für Datenträger:	2.5" Höhe bis 15,0 mm
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 5.1 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

## Schnittstelle

Extern:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 4 x Mini SAS HD SFF-8643 Buchse
Intern:	4 x SFF-8639 Buchse

## Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	32 Gbps
--------------------	---------