

# Delock USB Adaptateur 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.1 240 W mâle à port femelle économiseur 8K 60 Hz métallique

## Description

Cet adaptateur USB-C™ de Delock peut être utilisé pour la connexion d'appareils USB-C™. Il peut également être connecté à un port USB-C™ libre afin d'éviter d'endommager l'interface lorsqu'elle est sous-utilisée afin d'améliorer la durabilité des contacts.



### N° produit 60286

EAN: 4043619602865

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ mâle
  - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ femelle
- Débit de données jusqu'à 40 Gbps
- L'USB Power Delivery (USB PD 3.1) supporte jusqu'à 240 watts
- Courant de sortie : jusqu'à 5 A
- Tension : maxi. 48 V
- Compatible au mode DP Alt
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
  - DisplayPort 1.4 avec DSC : jusqu'à 7680 x 43.1 @ 60Hz
  - DisplayPort 1.4 avec DSC : jusqu'à 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Support HDCP et HDR
- Rétrocompatible avec l'USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4
- Utilisable des deux côtés
- Matériau du boîtier : métal

- Coloris: anthracite
  - Dimensions (LxlxH) : env. 1,6 x 1,2 x 0,7 cm
- 

## Configuration système requise

- Une interface USB-C™ libre
- 

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB
- 

## Image



## General

Spécifications techniques:	USB Type-C™ USB4
----------------------------	---------------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x USB Type-C™ femelle

## Technical characteristics

Operating voltage:	48 V
Débit de données:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	1,6 cm
Width:	1,2 cm
Height:	0,7 cm
Couleur:	anthracite