

Delock Tuleja kablowa z zabezpieczeniem przeciw naprężeniom, PG13,5 czarna

Opis

Tuleja Delock pozwala na wodoszczelne przepuszczenie kabla przez dukty.

Dodatkowe zabezpieczenie obniża naprężenia

Dzięki spirali zabezpieczenie wygięcia, kable są zabezpieczone przeciw złamaniom, np. w ruchomych elementach maszyn.

IP68 pyło- i wodoszczelny

Tuleja poprawia również odporność na pył i wilgoć.

Aplikacja wielofunkcyjna

Mocna konstrukcja doskonale sprawdza się w automatyce, robotyce i maszynach.



Numer artykułu 60345

EAN: 4043619603459

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Gwint: PG13,5
- Długość gwintu: 9 mm
- Rozmiar klucza: 24 mm
- Klasa ochrony: IP68
- Średnica kabla:
 - min.: 6 mm
 - maks.: 12 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 100 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny RAL9005

Zawartość opakowania

- Tuleja kabla

Zdjęcia



example

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 100 °C
----------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Kolor:	czarny
Thread type:	PG13,5
Rozmiar klucza:	24 mm
Średnica kabla:	min.: 6 mm maks.: 12 mm