

# Delock Raccord de conduit avec filetage externe M32 en laiton, 2 unités

## Description

Ce raccord de conduite de Delock peut être utilisé pour le montage simple sur des conduites de protection. Le raccord a un niveau élevé d'étanchéité, de résistance à la traction et de résilience. Avec la conduite de protection de Delock 60460, il offre un maintien sûr et ferme.

### Protection IP68 pour la poussière et l'eau

Le raccord offre également une meilleure protection contre la saleté et l'humidité.

### Application multifonctionnelle

De conception robuste, les raccords de conduite sont souvent utilisés pour les installations, l'automatisation et les systèmes de machinerie.

## Note

Le raccord est approprié pour la conduite de protection 60460 de Delock.



2 x

**N° produit 60456**

EAN: 4043619604562

Pays d'origine: China

Emballage: Poly bag

## Détails techniques

- Filetage : M32
- Longueur filetée : 14,0 mm
- Diamètre de filetage : 40,0 mm
- Taille de clé : 36,0 mm
- Diamètre interne : env. 28,5 mm
- Diamètre externe : env. 49,0 mm
- Classe de protection : IP68
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 125 °C
- Matériau : plastique / laiton
- Couleur : noir

## Contenu de l'emballage

- 2 x raccords de conduite

## Image



## Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 125 °C
---------------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Thread length:	14,0 mm
----------------	---------

Matériaux:	plastique / laiton
------------	--------------------

Couleur:	noir
----------	------

Thread type:	M20
--------------	-----