

# Delock Adaptér USB 2.0 Typ-A > 1 x Sériový DB9 RS-232 + Adaptér DB25

## Popis

Tento adaptér od Delocku umožňuje připojení sériového zařízení přes port USB Typ-A.



1,8 m

**Číslo produktu 61308**

EAN: 4043619613083

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
Kabel:  
1 x USB 2.0 Typ-A samec >  
1 x sériový RS-232 DB9 samec  
Adaptér:  
1 x sériový RS-232 DB9 samice >  
1 x sériový RS-232 DB25 samec
- Chipset: FTDI
- Sériový konektor se šroubky
- Přenosová rychlost přes 1 Mbps
- Délka kabelu cca: 1,8 m


## Systemové požadavky

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB portem

## Obsah balení

- USB 2.0 1 x sériový adaptér
- Adaptér DB9 na DB25
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Funkce :                    | Plug & Play   |
| Specifikace:                | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 1.1<br>USB 2.0  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 nebo vyšší<br>Mac OS 10.9 nebo vyšší<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2008 R2<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2012<br>Windows Server 2016 |

## Interface

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A samec      |
| Konektor 2: | 1 x sériový RS-232 DB9 samec |

## Technical characteristics

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Chipsetem:            | FTDI FT232RL                               |
| Rychlost přenosu dat: | up to 921.6 Kbps                           |
| FIFO:                 | 128 byte<br>256 Byte                       |
| Signal transmission:  | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| Data transmission:    | asynchronous<br>full duplex                |
| Current consumption:  | 20 mA                                      |
| UART:                 | USB to serial UART                         |

## Physical characteristics

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Barva kabelu:                 | transparentní |
| Cable length incl. connector: | 1,8 m         |
| Pin s povrchovou úpravou:     | pozlacen      |
| Typ šroubku:                  | #4-40 UNC     |
| Shielding:                    | dvojit        |
| Barva:                        | černá         |