

# Delock USB 2.0 8 x sériový adaptér

## Popis

Adaptér z USB 2.0 na sériový port od Delocku umožňuje připojení 8 zařízení se sériovým portem k volnému USB portu vašeho PC nebo notebooku.



### Číslo produktu 61860

EAN: 4043619618606

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB 2.0 Typ-B samice >
  - 8 x sériový port RS-232 DB9 samec
  - 1 x DC 5 V napájecí konektor
- Chipset: Moschip
- Sériový konektor s maticemi
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- LED indikátor
- Automatická volba IRQ a I/O adresy
- Osm 16C450 / 16C550 kompatibilních UART
- Podporuje FIFO 512 byte na port (vysílání / příjem)

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,25 A
- Výstup: 5 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:

vnitřní:  $\varnothing$  cca. 2,1 mm  
 venkovní:  $\varnothing$  cca. 5,5 mm  
 délka: cca. 9,5 mm


## Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- USB 2.0 8 x sériový adaptér
- USB 2.0 připojovací kabely
- Externí napájecí zdroj
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
LED indikátor:	8 x TXD 8 x RXD

## Interface

Konektor 1:	1 x USB Type-B
Konektor 2:	8 x Serial RS-232 DB9 Plug

## Technical characteristics

Chipsetem:	ASIX/Moschip MCS 7840
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	8 x 512 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	16C550

## Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	kov
Cable type:	USB AWM Style 2725

Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	1 m
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Délka:	14 cm
Width:	9.5 cm
Height:	2,5 cm

### Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1,5 m