

Delock Adaptér USB 2.0 > 1 x Sériový port RS-422/485

Popis

Tento adaptér od Delocku umožňuje připojení sériového zařízení přes port USB Typ-A.



Číslo produktu 62406

EAN: 4043619624065

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
Adaptér:
1 x USB 2.0 Typ-A samec >
1 x sériový RS-422/485 D-Sub 9 pin samec
Svorkovnice:
1 x sériový RS-422/485 D-Sub 9 pin samice >
1 x 6 pin svorkovnice
- Chipset: FTDI
- Sériový konektor s maticemi
- Rychlost přenosu dat až 230,4 Kbps
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 0,8 m

Systemové požadavky

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Adaptér USB 2.0 na 1 x sériový port RS-422/485
- Adaptér svorkovnice
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



| 62406 | D09 Buchse/Male | | TerminalBlock/Terminal Block |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| PIN | RS-422 | RS-485 | RS-422/RS-485 |
| 1 | Transmit (A-) | T/R (A-) | T/R (A-) |
| 2 | Transmit (B+) | T/R (B+) | T/R (B+) |
| 3 | Receive (A-) | NC | Receive (A-) |
| 4 | Receive (B+) | NC | Receive (B+) |
| 5 | Signal GND (SG) | Signal GND (SG) | Signal GND (SG) |
| 6 | NC | NC | NC |
| 7 | NC | NC | NC |
| 8 | NC | NC | NC |
| 9 | NC | NC | NC |

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funkce : | Plug & Play |
| Specifikace: | RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.14.1 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11 |
| Protection: | ESD (Electrostatic Discharge) |

Interface

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A samec |
| Konektor 2: | 1 x Serial RS-422/485 DB9 male |
| konektor 3: | 1 x 6 pin svorkovnice |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|--|
| Chipsetem: | FTDI 232R |
| Rychlost přenosu dat: | bis zu 230,4 Kbps |
| Data transmission: | asynchronous Half duplex full duplex differential |
| UART: | USB to serial UART |
| Rezistor: | Termination resistors 120 Ω |
| Support: | Modbus |



Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Pouzdro barva: | černá |
| Materiál pouzdra: | Plastová |
| Barva kabelu: | brown transparent |
| Cable length incl. connector: | 0,8 m |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Typ šroubku: | #4-40 UNC |
| Shielding: | dvojit |