

Delock Konwerter USB 3.0 Typu-A, męski > SATA 6 Gb/s 22-pinowe z osłoną ochronną 2.5"

Opis

Ten konwerter firmy Delock można podłączać poprzez złącze USB Typ-A do komputera osobistego lub laptopa. W ten sposób można używać dyski twarde 2.5" SATA lub SSD z 22-pinowym złączem SATA.



Numer artykułu 62742

EAN: 4043619627424

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 3.0 Typ-A męski >
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Chipset: JMS578
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA:
 - obsługuje HDD / SSD zasilane napięciem 3,3 V / 5 V prądu stałego
 - Wysokość dysku twardego do 9,5 mm
 - Pojemność dysku twardego/SSD do 4 TB
- Obsługuje SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s i SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych:
 - USB 3.0 do 5 Gb/s
 - SATA do 6 Gb/s
- Wskaźnik LED
- USB Bus power
- Kolor:
 - przewód: czarny
 - osłona ochronna: szara
- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm
- Wymiary osłony ochronnej (DxSxW): ok. 129 x 75 x 16 mm

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.9, Linux Kernel 2.6.31
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Osłona ochronna
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Anwendungsbild



Anwendungsbild



Anwendungsbild

General

Suitable for data medium:	3,3 V i 5 V 2.5" SSD lub HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Mac OS 10.8.2 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
Złącze 2:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS578
Szybkość transmisji danych:	USB 5 Gbps do 5 Gb/s SATA do 6 Gb/s
Napięcie:	USB Bus powered (no additional power supply required)

Physical characteristics

Długość kabla:	15 cm
Długość:	129 mm
Width:	75 mm
Height:	16 mm
Kolor:	szary czarny