

# Delock Adaptér USB 2.0 Typ-A samec > 1 x Serial RS-232 DB9 samec se šrouby a maticemi ESD ochrana

## Popis

Tento adaptér USB 2.0 na RS-232 od Delocku poskytuje flexibilní spojení DB9 se shodnými šrouby a maticemi pro práci na sériových ovladačích, tiskárnách, měřicích přístrojích, IoT zařízeních, apod. Zabudovaná ochrana ESD zabraňuje zničení elektronických komponent.



45 cm

**Číslo produktu 62958**

EAN: 4043619629589

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A samec
  - 1 x sériový RS-232 DB9 samec
- Chipset: FTDI FT232RL
- Sériový konektor se šrouby nebo maticemi
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, a USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Rychlost přenosu dat až 115,2 Kbps
- Signály: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Datový bit: 5, 6, 7, 8
- Řízení toku: žádné, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - TX
- FIFO: 256 Byte - RX
- ESD ochrana:
  - ± 15 KV ESD Human Body Model (HBM) (model lidského těla)
  - ± 15 KV IEC1000-4-2 Air Gap Discharge
  - ± 8 KV IEC1000-4-2 Contact Discharge

- Spotřeba proudu: cca. 150 mA
- Délka kabelu cca: 35 cm
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 45 cm
- Provozní teplota: 0 °C ~ 60 °C
- Vlhkost: 5 ~ 95 %



## Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux od Kernel 2.6
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- USB 2.0 1 x sériový adaptér
- 2 x šroubky
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	1 x sériový RS-232 DB9 samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	FTDI FT232RL
Rychlost přenosu dat:	up to 115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte 256 Byte
Provozní teplota:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	< 150 mA

## Physical characteristics

Délka kabelu:	35 cm
---------------	-------

Cable length incl. connector:	45 cm
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Barva:	černá
Overvoltage protection:	±15 kV ESD Human Body Model (HBM) (model lidského těla) ±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Air Gap Discharge ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Contact Discharge