

Delock Adaptador USB Type-C™ macho > HDMI hembra (modo DP Alt) 4K 60 Hz con función PD

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión de un monitor HDMI a un equipo con interfaz USB-C™ y compatibilidad con el modo alternativo DisplayPort. Por tanto, el adaptador se puede conectar a diferentes equipos portátiles como Macbook, Chromebook y similares. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3. El adaptador tiene un puerto de entrega de alimentación USB Type-C™. Esto permite que la computadora portátil se cargue mientras el adaptador está en uso.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)



Número de elemento 62988

EAN: 4043619629886

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - Entrada:
 - 1 x USB Type-C™ macho
 - 1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra (opcional para fuente de alimentación)
 - Salida:
 - 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
- Conjunto de chips: VIA VL100 + Parade PS176
- Especificación DisplayPort 1.2 y High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Resolución máxima 4096 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Formatos de audio: LPCM de 8 canales, audio comprimido y formato de audio HBR con un tamaño de muestra de audio de hasta 24 bits y una tasa de muestreo de 192 kHz
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Potencia de carga: máx. 60 W, 20 V a 3 A
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo

- Material de la carcasa: aluminio
- 1 x núcleo de ferrita
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 20 cm
- Color: gris oscuro

Requisitos del sistema

- Android 6.0 o superior
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 o superior
- Mac OS 10.12 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a HDMI

Image



General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Android 6.0 o superior Chrome OS Linux Kernel 4.3 o superior Mac OS 10.12 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Salida:	1 x HDMI-A hembra
Entrada:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Parade PS176 VIA VL100
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	vídeo audio

Physical characteristics

Núcleo de ferrita:	1 x
Material de la carcasa:	Aluminio



Longitud del cable:	20 cm
Acabado del conector:	níquel
Color:	gris oscuro