

Delock Adaptador USB Type-C™ macho > HDMI hembra (Modo DP Alt) 4K 30 Hz + USB Tipo-A + USB Type-C™ PD

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión de un monitor HDMI a un equipo con interfaz USB-C™ y compatibilidad con el modo alternativo DisplayPort. Por tanto, el adaptador se puede conectar a diferentes equipos portátiles como MacBook, Chromebook y similares. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3. Además, el adaptador tiene un puerto USB 3.1 Tipo-A y un puerto USB-C™. El puerto USB-C™ se puede usar para el suministro de energía del dispositivo de salida o para transferir datos en velocidad USB 2.0. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjeta, carcasas externas, etc.



Número de elemento 62991

EAN: 4043619629916

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho >
 - 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ 2.0 hembra (opcional para fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: VIA VL101 + VL813 + Parade PS176
- Especificación DisplayPort 1.2 y High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.3
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Conectores: bañado en oro
- 1 x núcleo de ferrita

- Carcasa metálica
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 20 cm
- Color: gris

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 4.3 o superior
- Mac OS 10.12 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a HDMI + USB Tipo-A

Image



General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.3
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 o superior Linux Kernel 4.9 o superior Mac OS 10.12 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Salida:	1 x HDMI-A hembra 1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Entrada:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	vídeo audio

Physical characteristics

Núcleo de ferrita:	1 x
Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud del cable:	20 cm