

# Delock Convertidor USB 3.0 para módulo M.2 Key B con ranura y carcasa SIM

## Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de un módulo M.2, p. ej., GSM, GPRS, 3G, WLAN o LTE, en formato 2242 o 3042. El convertidor se puede instalar en el sistema a través de la interfaz USB.

### Robusta carcasa metálica con conector de antena

La robusta carcasa evita que se dañe el módulo M.2 incorporado cuando se utiliza en movimiento, por ejemplo. Los dos conectores de antena SMA y las antenas incluidas pueden utilizarse para recibir una señal de radio, por ejemplo, LTE, o para utilizar una antena para 2,4 GHz y otra para 5 GHz cuando se utiliza un módulo WiFi.



**Número de elemento 63172**

EAN: 4043619631728

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - externo:
    - 1 x USB 3.0 Tipo-A hembra
    - 1 x ranura SIM
    - 2 x SMA macho
  - interno:
    - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
    - 2 x I-PEX Inc., MHF® IV macho
- Interfaz: USB
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2242 y 3042 con la clave B o la clave B+M basados en USB
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Especificación de la antena:
  - Intervalo de frecuencias: Banda de 2,4 GHz + 5 GHz
  - Ganancia de la antena: 5 dBi
  - omnidireccional
- 2 x Indicador LED
- Carcasa metálica robusta

- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 107 x 45 x 18 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- Alimentación a través del bus USB

---

## Requisitos del sistema

- Un puerto USB Tipo-A disponible


---

## Contenido del paquete

- Convertidor
- Material de montaje
- Atornillador
- Cable USB 3.0 Tipo-A macho a USB 3.0 Tipo-A macho, longitud aprox. 55 cm
- 2 x Antena
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 3042 with key B or key B+M based on USB
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

## Interface

Externo:	2 x macho SMA 1 x ranura SIM 1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Interno:	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos 2 x I-PEX Inc., MHF® IV plug

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Longitud del cable:	55 cm
Color:	negro