


Delock Konvertor M.2 2280 Key B+M samec na 5 x SATA s chladičem

Popis

Tento převodník značky Delock rozšiřuje systém o pět portů SATA. K převodníku lze připojovat různá zařízení, jako například SSD, pevné disky, DVD mechaniky atd. Chladič kolem modulu M.2 zajišťuje optimální teplotu za provozu.



Číslo produktu 64051

EAN: 4043619640515

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec
 - 5 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
- Chipset: JMicron JMB585
- Rozhraní: PCIe
- Provedení: M.2 2280
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem M nebo B na základě PCIe
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podporuje DevSleep
- Hot Swap
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 23 x 10 mm

Systemové požadavky

- Linux Kernel 5.11 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Jeden volný slot M.2 key M nebo key B

Obsah balení

- Převodník
- 2 x pěnové podložky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Hot Swap Možnost bootování TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Slot:	PCIe

Interface

Konektor 1:	1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec
Konektor 2:	5 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec

Technical characteristics

Chipsetem:	JMicron JMB585
Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s