

Delock 3.5" USB 5 Gbps Panel Przedni 1 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A + slot SD i Micro SD

Opis

Ten panel przedni firmy Delock może być montowany w wolnej wnęce 3.5" w komputerze. Posiada dwa porty USB 5 Gbps Typ-A i dwa porty USB 5 Gbps Typ-C. Podłączany wewnętrznie do płyty głównej męskim portem pinowym.



Zintegrowany czytnik kart

Ponadto hub ze zintegrowanym czytnikiem kart rozszerza PC o łącze SD, slot Micro SD.

Numer artykułu 64058

EAN: 4043619640584

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - zewnątrzne:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
 - 1 x gniazdo SD
 - 1 x gniazdo Micro SD
 - wewnętrzne:
 - 1 x żeński port z 19-pinową listwą USB na przewodzie
 - 1 x 15-pinowe SATA złącze zasilania
- Chipset: VIA VL817, Genesys Logic GL3224
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Czytnik kart obsługuje następujące karty pamięci:
 1. Slot Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

2. Slot Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Przewód do transmisji danych:
 - 1 x 19 pin USB - kabel z końcówką żeńską, długość ok. 54 cm (bez złącza)
- Ramka metalowa 3.5"
- Kolor: czarny
- Hot Swap, Plug & Play

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5"
- Płyta główna z jedną wolną męską 19-pinową listwą USB 5 Gbps
- Zasilacz z 15-pin żeńskie złącze SATA

Zawartość opakowania

- Panel przedni 3.5"
- Kabel żeński USB
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Kształt:	3.5"
Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 lub nowszy Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Zewnętrzne:	1 x gniazdo Micro SD 1 x gniazdo SD 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński 2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Wewnętrzne:	1 x żeńska 19-pinowa listwa USB 5 Gbps 1 x 15-pinowe SATA złącze zasilania

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	USB 3.2 Gen 1 do 5 Gbps
-----------------------------	-------------------------

Physical characteristics

Materiał obudowy:	metal
Długość:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Kolor:	czarny