

Delock Station d'accueil SuperSpeed USB 5 Gbps pour 4 x SATA HDD / SSD avec fonction Clone

Description

Cette station d'accueil HDD / SSD de Delock permet une connexion externe pour quatre SATA HDD / SSD 2.5" ou 3.5" via l'interface USB, de même que le simple échange de lecteurs par Hot Swap. Il est possible de connecter un seul disque dur à l'ordinateur avec le connecteur eSATA.

Quatre baies HDD / SSD avec fonction Clone

Jusqu'à quatre HDD ou SSD peuvent être insérés et accessibles simultanément.

La fonction Clone permet de copier le contenu d'un HDD / SSD sur un autre ou plus sans employer de PC.

Connexion USB Type-C™ et alimentation électrique séparée

Avec le port USB et le câble USB inclus, la station d'accueil peut être facilement connectée à l'ordinateur. En outre, l'alimentation incluse dans la livraison assure l'alimentation pour les appareils de stockage utilisés.



N° produit 64063

EAN: 4043619640638

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 4 x SATA à 22 broches femelle
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-B femelle
 - 1 x eSATA à 7 broches mâle
 - 1 x prise CC
- Chipset : Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Touche de fonction :
 - 1 x bouton Clonage
 - 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Pour SATA HDD / SSD 2.5" et 3.5"
- Approprié pour tous les SATA HDD / SSD jusqu'à SATA 6 Gb/s
- Débit de données jusqu'à 3 Go/s
- 5 x Indicateur LED
- Indicateur LED pour l'alimentation, l'accès et l'état de la copie

- Amorçable (eSATA)
 - Dimensions (LxlxH) : env. 166 x 127 x 65 mm
 - Branchement à chaud, Plug & Play
-

Spécifications de la source d'alimentation

- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
 - Sortie : 12 V / 6,5 A
 - Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
 - Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - Extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 10 mm
-


Configuration système requise

- Chrome OS
 - Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure
 - Mac OS 10.14.2 ou version ultérieure
 - Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
 - PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
-

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil de lecteur de disque dur
- 1 x câble USB 3.0 A mâle-USB 3.0 B mâle, longueur env. 80 cm
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Hot Swap Plug & Play Amorçable Fonction Clonage
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD ou HDD
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure Mac OS 10.14.2 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externe:	1 x DC 12 V power connector 1 x eSATA 6 Gb/s 7 pin plug 1 x USB 5 Gbps Type-B femelle
Interne:	4 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3523 JMicron JMS578
Débit de données:	5 Gbps

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	166 mm
Width:	127 mm

Height:	65 mm
Couleur:	noir