

Delock Convertidor USB Tipo-A a SATA con Cubierta de Protección de 3.5"

Descripción

Este convertidor de Delock se puede conectar a un equipo de sobremesa o portátil a través de la interfaz USB Tipo-A. Así, se puede utilizar un SATA HDD o SSD de 2.5" o 3,5" con una interfaz SATA de 22 pines.

Cubierta de protección para el disco duro de 3.5"

Se puede emplear la cubierta de protección incluida para insertar un disco duro y para seguir utilizando el convertidor.



Número de elemento 64086

EAN: 4043619640867

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A macho
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
- Conjunto de chips: JMicron JMS578
- Para HDD / SSD SATA de 2.5" y 3.5"
- Admite SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s y SATA 6 Gb/s
- Velocidades de transferencias de datos:
 - USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
 - SATA de hasta 6 Gb/s
- Indicador LED
- Color:
 - cable: negro
 - tapa de protección: gris
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 45 cm
- Dimensiones de la tapa de protección (LxANxAL): aprox. 184 x 109 x 32 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Salida: 12 V / 2 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
Longitud: aprox. 10 mm

Requisitos del sistema

- Chrome OS 75.0 o superior
- Linux Kernel 3.4 o superior
- Mac OS 10.14.6 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Convertidor
- Tapa de protección
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Suitable for data medium: | 3.5" SSD o HDD |
| Supported operating system: | Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB 5 Gbps Tipo-A macho |
| Conector 2 : | 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra |
| conector 3: | 1 x conector CC |

Technical characteristics

| | |
|---|--|
| Conjunto de chips: | JMicron JMS578 |
| Velocidades de transferencias de datos: | USB 5 Gbps de hasta 5 Gb/s SATA de hasta 6 Gb/s |

Physical characteristics

| | |
|-----------|--------------|
| Longitud: | 184 mm |
| Width: | 109 mm |
| Height: | 32 mm |
| Color: | transparente |