


Delock Adaptateur SATA mâle, 22 broches à fente mSATA

Description

Cet adaptateur de Delock permet de connecter un SSD SATA de format complet. L'adaptateur peut être installé dans le système interne avec une interface à broches SATA 22.



Accessoire parfait

Cet article est approprié comme accessoire pour la station d'accueil Delock et de clonage 64098. Ainsi, des SSD mSATA peuvent être utilisés et clonés.

N° produit 64100

EAN: 4043619641000

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SATA 22 broches mâle
 - 1 x fente mSATA (taille complète)
- Pour module 3,3 V mSATA
- Prise en charge Native Command Queuing (NCQ)
- Prend en charge S.M.A.R.T.
- Prend en charge TRIM
- Prend en charge DevSleep
- Hot Swap
- Amorçable
- Dimensions (LxlxH) : env. 80 x 51 x 5 mm



Configuration système requise

- Une interface SATA à 22 broches

Contenu de l'emballage

- Adaptateur

Image



General

Fonction :	Hot Swap Amorçable
------------	-----------------------

Interface

Connecteur 1:	1 x SATA 22 broches mâle
Connecteur 2:	1 x mSATA slot

Physical characteristics

Longueur:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	5 mm