

Delock 10 Gbps USB rozbočovač s portem 2,5 Gigabit LAN a PD 85 W

Popis

USB hub od Delocku může být připojen přes rozhraní USB Type-C™ k PC nebo notebooku. Má dva konektory USB Typu-A a dva konektory USB Type-C™. K rozbočovači lze připojit až 3 zařízení USB.

Integrované rozhraní 10/100/1000/2500 Mbps LAN

Kromě toho rozbočovač s integrovaným připojením RJ45 2,5 Gigabit LAN rozšiřuje PC nebo laptop o síťové rozhraní prostřednictvím spojení USB Type-C™.

NBASE-T pro vyšší rychlost

Moderní služby a nové technologie vyžadují větší přenosovou šířku. Technologie NBASE-T umožňuje rychlosti 1 Gbps a 2,5 Gbps při použití konvenčních síťových kabelů. Automaticky bude nastavena nejlepší možná přenosová rychlost.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 85 W

Tento rozbočovač má napájecí port USB Type-C™ pro připojení k laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Rozbočovač lze používat také bez zdroje napájení.



Číslo produktu 64110

EAN: 4043619641109

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samec
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
 - 2 x USB 10 Gbps Typ-A samice
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 samice
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery samice
- Chipset: Realtek RTL8156B, VIA VL822
- Datová rychlost přenosu:
 - USB až do 10 Gbps



Ethernet až do 10 Mbps (Half/Full Duplex)

Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)

Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

NBASE-T až do 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)

- Podporuje Auto MDI-X (automatická detekce standardního nebo kříženého síťového kabelu)
- Podporuje Wake On LAN (WOL)
- Podporuje IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet – Energetická účinnost Ethernetu)
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje full duplex operace s IEEE 802.3x řízení toku a half duplex operace se zpětným řízením toku
- Podporuje 16k Jumbo Frames
- Elektrický výkon (závisí na hostiteli, distribuci celkové energie do jednotlivých portů):
výkon: maks. 12 W (5 V / 2,4 A)
- Elektrický příkon na port: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Elektrický příkon na port: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Vstupní výkon PD: 100 W; 15 W je využíváno pro Hub
- Výstupní výkon PD pro hostitele: max. 85 W
- Plug & Play
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 118 x 34 x 15 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 20 cm

Systémové požadavky

- Android 14.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- iPhone 15 Pro nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4

Obsah balení

- Rozbočovač USB + LAN
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above iPhone 15 Pro or above Android 14.0 or above
LED indikátor:	2 x

Interface

Konektor 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 samice
konektor 3:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice 2 x USB 10 Gbps Typ-A samice
konektor 4:	1 x USB Type-C™ Power Delivery samice

Technical characteristics

Chipsetem:	VIA VL822 Realtek RTL8156B
Rychlost přenosu dat:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet až do 10 Gbps Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Barva:	černá
--------	-------