

# Delock Hub de la industria de 10" de 10 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A

## Descripción

Este sólido concentrador USB con capacidad para la industria de Delock con carcasa metálica se puede conectar a una computadora a través de la interfaz USB Tipo-A. Expande la computadora por 10 puertos USB Tipo-A. El concentrador se puede utilizar para automatización y aplicaciones de oficina.



## Especificación USB 3.2 Gen 1

Con el soporte de la especificación USB 3.2 Gen 1, se puede alcanzar una tasa de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. En comparación con USB 2.0, se pueden transferir los datos 10 veces más rápido. Todos los puertos son compatibles con versiones anteriores, por lo que también se pueden usar dispositivos USB 2.0 y USB 1.1.

## Número de elemento 64112

EAN: 4043619641123

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Montaje en bastidor de 10"

Con los soportes de montaje suministrados, el cubo se puede montar en un bastidor de 10".

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B hembra
  - 10 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
  - 1 x conector CC 5 V 5,5 x 2,1 mm
- Conjunto de chips: VIA VL813
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Potencia de salida: 16 W máximo en total
- Carcasa metálica robusta
- Soportes de rack extraíbles de 10"
- Indicador LED para alimentación

- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 60 °C
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 215 x 135 x 45 mm
- Color: negro
- Conectar y listo

---

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Salida: 5 V / 4 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  - interior: ø aprox. 2,1 mm
  - exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - Longitud: aprox. 9 mm

---

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.4 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

---

## Contenido del paquete

- Hub USB
- 1 x Cable USB 3.2 Gen 1 Tipo-A macho a USB 3.2 Gen 1 Tipo-B macho, longitud aprox. 1,20 m
- 2 x soportes de montaje para rack de 10"
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

## Image



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Función :                   | Hot Swap<br>Conectar y listo  |
| Mounting type:              | 10 in   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.4 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Indicador LED:              | Power   |

## Interface

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Conector 1 : | 1 x USB 5 Gbps Tipo-B hembra  |
| Conector 2 : | 10 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra |
| conector 3:  | 1 x conector CC               |

## Technical characteristics

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Velocidades de transferencias de datos: | USB 5 Gbps de hasta 5 Gb/s |
|---|----------------------------|

## Physical characteristics

|           |        |
|-----------|--------|
| Longitud: | 215 mm |
| Width:    | 135 mm |
| Height:   | 45 mm  |
| Color:    | negro  |

## Power supply

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Type:   | Euro wall power supply |
| Output: | 5 V / 4 A              |

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Connector: | DC male 5.5 mm x 2.1 mm |
|------------|-------------------------|

