



Delock Adaptateur Audio USB Type-C™ à jack femelle stéréo et USB Type-C™ PD, gris

Description

Cet adaptateur audio de Delock permet de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs avec un jack stéréo à des appareils ayant un port USB Type-CTM, comme un smartphone, MacBook ou Chromebook.

Alimentation électrique USB Type-C™ avec PD 3.0

En outre, l'appareil connecté peut être chargé via un port USB Type-CTM. La puissance de chargement maximum est de 20 V / 3 A (60 W). L'appareil est également compatible à la norme PD 3.0.

Note

- L'interface USB Type-C™ de l'appareil doit être compatible avec la sortie des signaux
- numériques audio.
- Si un téléphone mobile sans fonction PD est connecté, la fonction audio et celle de
- chargement sont alternatives, la fonction de chargement prend la priorité.
- Si un téléphone mobile connecté n'est pas compatible avec la fonction Data Role Swap,
- l'audio peut s'arrêter de fonctionner en branchant l'adaptateur d'alimentation.
- Si un téléphone mobile ou un laptop sans fonction Fast Role Swap est connecté, il peut
- arriver que le lecteur soit brièvement interrompu. Quand l'alimentation est branchée ou débranchée, il reprend.



N° produit 64186

EAN: 4043619641864 Pays d'origine: China Emballage: Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-CTM mâle >
 - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches

FEUILLE DE DONNÈES



1 x USB Type-CTM femelle (PD)

• Taux de bruit de signal (SNR): 93 dB

• DAC Taux d'échantillonnage : jusqu'à 24 Bit / 96 kHz

• ADC Taux d'échantillonnage : jusqu'à 16 Bit / 48 kHz

• Prend en charge Digital Hi-Res Audio

• USB Power Delivery (PD) 3.0

• Auto alimenté par le bus USB

• Plug & Play

• Dimensions (LxlxH): env. 50 x 16 x 9 mm

· Couleur : gris

Configuration système requise

- Android 11.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 91.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 5.11 ou version ultérieure
- Mac OS 11.2.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre
- Écouteurs ou enceinte avec prise stéréo 3,5 mm

Contenu de l'emballage

· Adaptateur audio

Image







Interface

Sortie:	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches 1 x USB Type-C™ female (power supply)
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Taux d'échantillonnage:	24 Bit / 96 kHz
Taux de bruit de signal (SNR):	93 dB

Physical characteristics

Longueur:	50 mm
Width:	16 mm
Height:	9 mm
Couleur:	gris