

Delock Průmyslový rozbočovač 10 x USB 10 Gbps Typ-A, rozměr 19"

Popis

Tento robustní USB rozbočovač Delock s kovovým krytem pro průmyslová prostředí lze připojit k počítači prostřednictvím rozhraní USB Typu-A. Rozšiřuje počítač o 10 portů USB Typ-A. Rozbočovač lze používat k automatizaci kancelářských aplikací.

Montáž do racku o rozměru 19"

Díky dodaným montážním konzolím lze rozbočovač namontovat do racku o rozměru 19".



Číslo produktu 64240

EAN: 4043619642403

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 10 Gbps Typ-B samice
 - 10 x USB 10 Gbps Typ-A samice
 - 1 x DC 5 V jack 5,5 x 2,1 mm
- Chipset: VIA VL822
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Robustní kovové pouzdro
- Odnímatelné úchyty pro 19" rack
- LED indikující napájení
- Provozní teplota: 0 °C ~ 60 °C
- Rozměry (DxŠxV): cca. 440 x 135 x 45 mm
- Barva: černá
- Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Napájecí zdroj
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Výstup: 5,0 V / 6,0 A / 30,0 W
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,1 mm

venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
délka: cca. 9 mm

Systémové požadavky

- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Hub USB
- 1 x kabel USB A samec na USB B samec, délka cca. 1,20 m
- 2 x montážní úchyty pro 19" rack
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Mounting type:	19 in
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
LED indikátor:	Power

Interface

Konektor 1:	1 x USB 10 Gbps Typ-B samice
Konektor 2:	10 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
konektor 3:	1 x DC jack

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	USB 10 Gbps až do 10 Gb/s
-----------------------	---------------------------

Physical characteristics

Délka:	440 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Barva:	černá

Power supply

Type:	Napájecí zdroj s IEC konektorem
Output:	5,0 V / 6,0 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm