

Delock Převodník USB Type-C™ pro 1 x SSD M.2 NVMe + 1 x SATA SSD / HDD s funkcí klonování

Popis

Tento převodník značky Delock umožňuje současně provozovat SSD M.2 NVMe ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 a 2.5" nebo HDD nebo SSD 3.5" SATA prostřednictvím rozhraní USB.

Funkce klonování bez PC

Integrovaná funkce klonování umožňuje paměť naklonovat bez použití PC. Klonovat je možné z NVMe na SATA a ze SATA na NVMe.



Číslo produktu 64252

EAN: 4043619642526

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
 - 1 x M.2 klíč M slot
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
 - 1 x DC jack
- Chipset: JMicron JMS581D
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Pro 2.5" a 3.5" SATA HDD / SSD
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Podporuje UASP
- 7 x LED indikátor napájení, přístupu a status kopírování
- Možnost bootování
- Funkční tlačítka:

- 1 x Klonovací tlačítko
- 1 x On-/ Off vypínač
- 1 x spínač pro režim klonování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 107 x 35 x 24 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Výstup: 12 V / 3 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: \varnothing cca. 2,5 mm
 - venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 10 mm

Systemové požadavky

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem nebo
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4

Obsah balení

- USB Type-C™ převodník
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 80 cm
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 80 cm
- 3 x gumová špička
- Externí napájecí zdroj 12,0 V / 3,0 A
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Možnost bootování Funkce klonování
Suitable for data medium:	2.5" 3.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
LED indikátor:	7 x
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe

Interface

Konektor 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Konektor 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
konektor 3:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot
konektor 4:	1 x 12 V DC jack

Technical characteristics

Chipsetem:	JMicron JMS581D
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps

Physical characteristics

Barva:	černá
--------	-------