

Delock Adaptateur actif USB Type-C™ à HDMI 4K 60 Hz (HDR)

Description

Cet adaptateur de Delock convient à la connexion d'un moniteur HDMI sur un ordinateur avec une interface USB-C™ et la prise en charge du mode DisplayPort Alternate. L'adaptateur prend en charge les résolutions jusqu'à Ultra HD 4K à 60 Hz et est rétrocompatible avec Full-HD 1080p.

Adaptateur actif

L'adaptateur assure une conversion active, il est donc également adapté aux cartes graphiques qui ne peuvent pas générer de signaux DP++.



N° produit 65400

EAN: 4043619654000

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ mâle >
 - 1 x HDMI-A femelle
- Chipset : Parade PS186, Fresco Logic FL7102
- Spécification DisplayPort 1.4 et High Speed HDMI
- Convertisseur actif, pour les cartes graphiques avec sortie DP et DP++
- Sens du signal : Entrée USB Type-C™ > Sortie HDMI
- Section de câble :
 - Ligne de données 32 AWG
 - Ligne d'alimentation 24 AWG
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Connecteurs : plaqué or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 18 Gbps
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- 1 x noyau en ferrite

- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Couleur : noir

Configuration système requise

- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB-C™ à HDMI

Image



General

| | |
|----------------------------|---|
| Spécifications techniques: | High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3 |
|----------------------------|---|

Interface

| | |
|---------------|----------------------|
| Connecteur 1: | 1 x USB Type-C™ mâle |
| Connecteur 2: | 1 x HDMI-A femelle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Chipset: | Fresco Logic FL7102 Parade PS186 |
| Débit de données: | 18 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|--|
| Noyau en ferrite: | 1 x |
| Longueur du cordon: | 20 cm |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor gauge: | Ligne de données 32 AWG Ligne d'alimentation 24 AWG |
| Couleur: | gris / noir |
| Diamètre du câble: | 5 mm |