

# Delock Adaptador USB Type-C™ a Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps con puerto de entrega de energía blanco

## Descripción

El adaptador de Delock expande un equipo de sobremesa portátil mediante una interfaz de red a través de la interfaz USB Type-C™. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3.

## Suministro de potencia USB (USB PD 2.0) admite hasta 60 vatios

El adaptador tiene un puerto de entrega de energía USB Type-C™ para conectar la fuente de alimentación de la laptop para cargarla. También se puede utilizar el adaptador sin una fuente de alimentación.



**Número de elemento 65402**

EAN: 4043619654024

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ macho >
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 hembra
  - 1 x USB Type-C™ PD hembra (fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: Realtek RTL8153, VIA VL100
- Especificación SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Velocidades de transferencias de datos:
  - Ethernet de hasta 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible con:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Admite MDI-X automático (detección automática del estándar o del cable de red de cruce)
- Admite las especificaciones Wake On LAN (WOL)
- Admite IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite funcionamiento bidireccional simultáneo con control de flujo IEEE 802.3x y funcionamiento bidireccional no simultáneo con control de flujo de retropresión
- Admite tramas Jumbo de 9k
- Potencia de salida para el host: máx. 60 W
- Indicador LED para alimentación y actividad
- Alimentación a través del bus USB
- Color: blanco
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 11,5 cm

---

## Requisitos del sistema

- Android 9.0 o superior
- Chrome OS 78.0 o superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 3.18 o superior
- Mac OS 10.15.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador Gigabit LAN USB Type-C™
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Supported operating system:	Android 9.0 o superior Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.18 o superior Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Indicador LED:	2 x

## Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
conector 3:	1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Realtek RTL8153 VIA VL100
Velocidades de transferencias de datos:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet de hasta 10 Gbps Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps

## Physical characteristics

Color:	blanco
--------	--------