

Delock Set extensor HDMI sobre cable Cat.6 4K 30 Hz

Descripción

Este set extensor HDMI de Delock puede transmitir señales de video/audio de alta resolución y una señal de control IR a través de un único cable de red. Con una resolución de 4K 30 Hz, se pueden alcanzar distancias de hasta 40 m, y con una resolución de 1080p, 70 m. El set tiene amplias aplicaciones en salas de conferencias, para la teleeducación o en pantallas grandes.



Salida en bucle HDMI

El transmisor dispone de una salida en bucle HDMI, por lo que la señal puede conectarse en cascada al siguiente extensor o a un monitor.

Alimentación por cable (PoC)

El equipo es compatible con la alimentación por cable (PoC), por lo que sólo el transmisor necesita una fuente de alimentación. El receptor se alimenta a través del cable de red, por lo que su uso es más flexible.

Conexión DC atornillable

La fuente de alimentación con conector atornillable garantiza una conexión segura y fiable, perfecta para instalaciones profesionales para evitar desconexiones accidentales.

Número de elemento 65832

EAN: 4043619658329

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

• Conectores Transmisor:

Entrada:

1 x HDMI-A hembra

1 x conector de alimentación 12 VCC atornillable

Salida:

1 x RJ45 hembra

1 x HDMI-A hembra

1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (IR)

• Conectores Receptor:

Entrada:

1 x RJ45 hembra

1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (IR)

Salida:

1 x HDMI-A hembra

- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Transmisión de señales IR 30 - 60 kHz
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Admite EDID y HDCP
- Admite PoC (Power Over Cable)
- Consumo de energía: máximo 3,0 W
- Carcasa metálica
- Opción de montaje en pared
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 80 x 69 x 17 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Salida: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: \varnothing aprox. 2,1 mm
 - exterior: \varnothing aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 9 mm

Requisitos del sistema

- Cable HDMI
- Un cable de red Cat.5e o Cat.6

Contenido del paquete

- Transmisor HDMI
- Receptor HDMI
- Transmisor de infrarrojos
- Receptor de infrarrojos
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

Image



Transmitter



Receiver



General

Mounting type:	Instalación en pared
----------------	----------------------

Interface

Conector 1:	1 x HDMI-A hembra
Conector 2 :	1 x RJ45 hembra
conector 3:	1 x conector CC
conector 4:	1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal