

Delock Stołowy Mikrofon Kondensacyjny wielokierunkowy do konferencji z wtykiem stereo jack 3,5 mm 3 pin

Opis

Mikrofon stołowy firmy Delock jest przeznaczony do prowadzenia konferencji. Wielokierunkowość i stożkowa kierunkowość zapewniają optymalne wylapywanie dźwięku i duży zasięg, co sprawia że mikrofon idealnie nadaje się do nagrywania wywiadów, konferencji, wykładów itp. Może być podłączony do dowolnego komputera PC lub laptopa za pomocą złącza stereo jack 3 pin. 4 pinowy adapter Y, dołączony do zestawu pozwala także na podłączenie tabletu lub smartfona.



Numer artykułu 65873

EAN: 4043619658732

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x 3-pinowy, stereofoniczny jack męski 3,5 mm
- Adapter Y:
 - 1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack męskie (Standard CTIA) >
 - 1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo do mikrofonu 3,5 mm typu jack
 - 1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo słuchawkowe 3,5 mm typu jack
- Kierunkowość: wielokierunkowy
- Impedancja: 2,2 kOhm
- Czułość: -32 dB +/- 3 dB
- Zakres częstotliwości: 100 Hz - 10 kHz
- Wymiary (Ø x W): ok. 60 x 15 mm
- Waga: ok. 65,5 g
- Długość kabla: ok. 2,5 m

Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo stereofoniczne 3,5 mm


Zawartość opakowania

- Mikrofon
- Adapter Y

Zdjęcia



ca. 2,5 m



Interface

| | |
|-----------|---|
| złącze : | 1 x 3-pinowy, stereofoniczny jack męski 3,5 mm |
| Złącze 1: | 1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack męskie (Standard CTIA) |
| Złącze 2: | 1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo do mikrofonu 3,5 mm typu jack |
| złącze 3: | 1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo słuchawkowe 3,5 mm typu jack |

Technical characteristics

| | |
|------------------|-----------------|
| Frequency range: | 100 Hz - 10 kHz |
| Impedancja: | 2.2 kOhm |
| Sensibility: | -32 dB +/- 3 dB |
| Directivity: | wielokierunkowy |

Physical characteristics

| | |
|----------------|------------|
| Weight: | ok. 65,5 g |
| Długość kabla: | 2,5 m |
| Diameter: | 60 mm |
| Height: | 15 mm |