

Delock Micrófono de condensador USB con soporte de mesa - ideal para juegos, Skype y voces

Descripción

Este micrófono profesional USB de Delock se puede utilizar para transmisiones de habla y voz de alta calidad. El micrófono tiene un patrón circular (omnidireccional) y, por lo tanto, captura la señal acústica de forma ideal. Debido a su gran potencia, bajo ruido y rendimiento preciso, incluso los mejores sonidos se graban de manera óptima. El soporte de la mesa se puede plegar y transportar fácilmente si es necesario.



Número de elemento 65939

EAN: 4043619659395

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
- Directividad: omnidireccional
- Sensibilidad: -38 dB +/- 3 dB
- Intervalo de frecuencias: 50 Hz - 16 kHz
- Frecuencia de muestreo: 16 Bit / 44,1 kHz
- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 36 dB
- Impedancia: 2,2 kOhmios
- Longitud del cable: aprox. 1,35 m
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 150 x 55 x 30 mm
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 2.6 o superior
- Mac OS 10.9 o superior

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Micrófono USB
- Soporte de mesa
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 2.6 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

conector :	1 x USB 2.0 Tipo-A macho
------------	--------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	50 Hz - 16 kHz
Impedanciaios:	2.2 kOhm
Voltaje:	Alimentación a través del bus USB
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Frecuencia de muestreo:	16 Bit / 44,1 kHz
Relación de ruido de señal (SNR):	ca. 36 dB
Directivity:	omnidireccional

Physical characteristics

Longitud del cable:	1,35 m
Longitud:	150 mm
Width:	55 mm
Height:	30 mm
Color:	negro