

# Delock Adaptér z rozhraní USB 2.0 na sériové rozhraní RS-485 s ochranou proti přepětí až 15 kV a s kompaktním krytem sériového konektoru

## Popis

Tento adaptér USB 2.0 Typ-A na sériový port od Delocku poskytuje rozhraní RS-485 pro měřiče, POS systémy, tiskárny, modemy, IoT zařízení, atd.

### Snadno použitelná zástrčka RS-485

Konektor RS-485 se vyznačuje malými rozměry (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) a zaručuje příjemnou manipulaci při připojování zařízení, v kabelových průchodkách, patch panelech atd.



1.8 m

**Číslo produktu 66283**

EAN: 4043619662838

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A samec >
  - 1 x sériový RS-485 DB9 samec se šroubky
- Chipset: FTDI FT232
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- Signály: T/R (A+), T/R (B-) a GND
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Stopbity: 1, 2
- Databity: 7, 8
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- ESD ochrana:
  - ±15 KV ESD Human Body Model (HBM) (model lidského těla)
  - Vzduchový výboj ±15 kV ESD IEC 61000-4-2
  - Kontaktní výboj ±8 kV ESD IEC 61000-4-2
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 1,8 m


## Systemové požadavky

- Linux Kernel 2.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.9 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- Adaptér USB 2.0 na 1 x sériový port RS-485
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-485 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows 11

## Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	1 x Serial RS-485 DB9 male

## Technical characteristics

Chipsetem:	FTDI 232R
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Half duplex differential
UART:	USB to serial UART
Rezistor:	Termination resistors 120 Ω

## Physical characteristics



Délka kabelu:	1,8 m
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Shielding:	dvojit
Barva:	černá