

# Delock Profesionální USB kondenzátorová mikrofonní sada na Podcasting a hry

## Popis

Tento profesionální USB kondenzátorový mikrofon značky Delock lze používat k vysoce kvalitnímu nahrávání hlasu a hlasových záznamů.

### Optimální nahrávky

Tento mikrofon má kondenzátor 16 mm a kardioidní polární obrazec (jednosměrný), a proto ideálně zachycuje zvuk. Díky vysokému výkonu, nízkému vstupnímu prahovému ekvivalentu a preciznímu provedení jsou i ty nejjemnější zvuky zaznamenány křišťálově čistě.

### Dvojrstvý filtr lupání a ochrana proti větru

Díky dodanému dvojrstvému filtru lupání a ochraně proti větru je ještě dále optimalizována kvalita nahrávek. Obtěžující zvuky od větru jsou optimálně odfiltrovány.

### Vysoká vzorkovací frekvence

Typické USB mikrofony pracují při hodnotách 16 Bitů a 44 kHz. Mikrofon Delock nabízí vzorkovací frekvenci 24 Bitů a 192 kHz, takže je možné nahrávat ve studiové Hi-Fi kvalitě.

### Plug & Play

Díky technologii USB Plug & Play je mikrofon připraven k okamžitému použití. Není třeba instalace ovladače. Tento mikrofon funguje se všemi běžnými operačními systémy, jako jsou například Windows, Mac OS, Chrome OS a Linux.

### Stabilní a nastavitelný stojan

Tento stojan zajišťuje, aby stál mikrofon na stole stabilně. Díky teleskopické funkci lze mikrofon nastavit na preferovanou výšku.



**Číslo produktu 66300**

EAN: 4043619663002

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor: 1 x USB 2.0 Typ-B samice
- Direktivita: jednosměrná
- Citlivost: -38 dB +/- 3 dB

- Frekvenční rozsah: 30 Hz - 16 kHz
- Vzorkovací frekvence: 24 Bit / 192 kHz
- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 70 dB
- Vstupní prahový ekvivalent: max. 16 dBA
- Hladina akustického tlaku (SPL): max. 120 dB
- Dvouvrstvý filtr lupání: Ø 120 mm
- Stojan: Ø cca. 130 mm (cca. 600 g)
- USB Bus power
- Plug & Play

---

## Systémové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.9 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

---

## Obsah balení

- USB mikrofon
- Kabel USB 2.0 Typ-A na USB 2.0 Typ-B, délka ca. 2,5 m
- Odpružený držák (pavouk)
- Teleskopická tyč
- Stojan
- Filtr lupání
- Windscreen
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Funkce :                    | Plug & Play   |
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Linux Kernel 4.4 nebo vyšší<br>Mac OS 10.10 nebo vyšší<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| konektor: | 1 x USB 2.0 Typ-A samec |
|-----------|-------------------------|

## Technical characteristics

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Frequency range:            | 30 Hz - 16 kHz   |
| Napětí:                     | USB Bus power    |
| Sensibility:                | -38 dB +/- 3 dB  |
| Vzorkovací frekvence:       | 24 Bit / 192 kHz |
| Poměr signálu a šumu (SNR): | ca. 70 dB        |
| Directivity:                | uni-directional  |

## Physical characteristics

|               |       |
|---------------|-------|
| Délka kabelu: | 2,5 m |
| Barva:        | černá |