

# Delock PCI Express Karta na 4 x Sériový RS-232

## Popis

PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o čtyři externí sériové porty RS-232. K této kartě mohou být připojeny různá zařízení jako jsou skener, převodník protokolu, zařízení IoT atd.



### Kabel výstupu

Kabel výstupu z ventilátoru zajišťuje flexibilitu na portech RS-232 a zjednodušuje manipulaci s počítači, stroji, zařízeními atd.

### Low Profile

Dodaná konzola nízkého profilu umožňuje přídavnou instalaci karty PCI Express do průmyslových počítačů a krytů rozměru 19".

**Číslo produktu 66324**

EAN: 4043619663248

Země původu: China

Balení:

## Technické detaily

- Konektor:  
externí: 1 x D-Sub 44 pin samice  
připojovací kabel: ze zástrčkového D-Sub 44 pinového konektoru na 4 x zástrčkové D-Sub 9 pinové konektory sériového rozhraní RS-232  
interní: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Kompatibilní s 16C950 UART
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- FIFO: 4 x 256 byte
- Databity: 5, 6, 7, 8, 9
- Stopbity: 1, 1,5, 2
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Řízení toku dat: žádné, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Provozní teplota: 0 °C ~ 70 °C
- Relativní vlhkost: 0 ~ 90 % (bez kondenzace)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 69 x 15 mm
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 38 cm



## Systemové požadavky

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016/Server 2019
- PC s volným PCI Express slotem

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- 1 x sériový připojovací kabel
- 1 x záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Konektor 1:	1 x 44 pinový ohýbací zásuvkový konektor D-Sub HD, se šrouby
Konektor 2:	4 x sériový port RS-232 DB9 samec
Interní:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Chipsetem:	ASIX AX99100
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Provozní teplota:	0 °C ~ 70 °C
UART:	16C950
Support:	Active State Power Management (ASPM) Direct Memory Access (DMA) Slow IrDA mode up to 115 Kbps Multi-Drop 9-bit mode

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
-------------	--

Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	38 cm
Slot bracket:	Low Profile standard
Depth:	69 mm
Délka:	80 mm
Height:	15 mm
Barva:	černá