

Delock Adapter USB 2.0 do szeregowego RS-232 z kompaktową obudową złącza szeregowego 50 cm FTDI

Opis

Adapter USB 2.0 Typ-A do portu szeregowego firmy Delock zapewnia port RS-232 do podłączenia mierników, systemów POS, drukarek, modemów, urządzeń IoT itp.

Przyjazny wtyk RS-232

Wtyk RS-232 ma małe rozmiary (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) i zapewnia łatwe zestawianie połączeń urządzeń, kabli, krosownic itp.



50 cm

Numer artykułu 66453

EAN: 4043619664535

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie:

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski
 - 1 x żeński szeregowy RS-232 DB9 z nakrętkami
- Chipset: FTDI FT232
- Szybkość transmisji danych do 921,6 Kbps
- Sygnały: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Parzystość: even, odd, none, mark, space
- Stoppbity: 1, 2
- Databity: 7, 8
- Kontrola przepływu: none, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Długość kabla ze złączem: ok. 50 cm

Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Adapter USB 2.0 do 1 x COM port
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x żeński szeregowy RS-232 DB9

Technical characteristics

Chipset:	FTDI 232R
Szybkość transmisji danych:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Długość kabla:	50 cm
Wykończenie pinów:	pozlacane
Shielding:	double
Kolor:	czarny

