

Delock Filtr na potlačování interference RF/EMI z devítipinového zástrčkového konektoru D-Sub na zásuvkový, s indukční dolní propustí

Popis

Tento filtr RF/EMI k potlačování interference v adaptéru D-Sub značky Delock využívá integrované širokopásmové filtry k zamezení výpadků a zašumění signálu, a to například na sériovém rozhraní RS-232 / RS-485 a na digitálních i analogových vstupně-výstupních rozhraních.

Širokopásmová dolní propust

Adaptér obsahuje devět širokopásmových dolních propustí k RF/EMI stínění rozhraní D-Sub.

Poznámka

Dostupné pro 9-, 15-, 25- a 37-pinové verze konektoru D-Sub.



Ferrit Core

Číslo produktu 66475

EAN: 4043619664757

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x D-Sub 9 pin samec
 - 1 x D-Sub 9 pin samice
- Přiřazení pinů: 1:1
- Kontakty: zlacená mosaz
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Materiál pouzdra: pocínovaná ocel
- Dolní propust: indukční
- Jmenovité napětí: 150 VAC
- Provozní teplota: -55 °C ~ 105 °C
- Relativní vlhkost: 0 - 95 % (bez kondenzace)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 31,1 x 17,9 x 12,7 mm




Systemové požadavky

- Jedno volné rozhraní D-Sub 9 pin

Obsah balení

- Filtr RF/EMI

Příslušenství



General

| | |
|-------------|--------------|
| Protection: | HFEMI Filter |
|-------------|--------------|

Interface

| | |
|-------------|------------------------|
| Konektor 1: | 1 x D-Sub 9 pin samec |
| Konektor 2: | 1 x D-Sub 9 pin samice |

Technical characteristics

| | |
|--------------------|--|
| Operating voltage: | 150 VAC |
| Provozní teplota: | -55 °C ~ 105 °C |
| Humidity: | 0 ~ 95 % |
| Data transmission: | Bi-directional Analog/digital symmetrisch/asymmetrisch |

Physical characteristics

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Feritové jádro: | 1:9 |
| Materiál pouzdra: | ocel |
| Konektor s povrchovou úpravou: | verzintnt |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Typ šroubku: | #4-40 UNC |
| Délka: | 31,1 mm |
| Width: | 17.9 mm |
| Height: | 12,7 mm |
| Barva: | silver / blue |
| Thread type: | #4-40 UNC |