

Delock Adaptador USB Type-C™ a 2,5 Gigabit LAN con suministro de energía 100 vatios

Descripción

El adaptador de Delock expande un equipo de sobremesa portátil mediante una interfaz de red a través de la interfaz USB Type-C™.

NBASE-T para mayor velocidad

Los servicios modernos y las nuevas tecnologías requieren mayores anchos de banda. La tecnología NBASE-T permite velocidades de 1 Gbps y 2,5 Gbps con cables de red convencionales. Se establece automáticamente la mejor velocidad de transmisión posible.

Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

El adaptador tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla. También se puede utilizar el adaptador sin una fuente de alimentación.



Número de elemento 66938

EAN: 4043619669387

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hembra
 - 1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra
- Conjunto de chips: Realtek RTL8156B
- Velocidades de transferencias de datos:
 - Ethernet de hasta 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T con hasta 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Admite MDI-X automático (detección automática del estándar o del cable de red de cruce)
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Admite funcionamiento bidireccional simultáneo con control de flujo IEEE 802.3x y funcionamiento bidireccional no simultáneo con control de flujo de retropresión

- Admite tramas Jumbo de 16k
- Potencia de salida PD para el host: máx. 100 W
- Indicador LED de enlace y actividad
- Alimentación a través del bus USB
- Color: negro
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 74 x 21 x 15 mm

Requisitos del sistema

- Android 14.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 o superior
- Mac OS 13.1 o superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- iPhone 15 Pro o superior
- Surface Pro 7
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador 2,5 Gigabit LAN USB Type-C™
- Manual del usuario

Image



General

Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 13.1 or above Linux Kernel 6.2 or above iPhone 15 Pro or above Android 14.0 or above
Indicador LED:	2 x

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hembra
conector 3:	1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Realtek RTL8156B
Velocidades de transferencias de datos:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet de hasta 10 Gbps Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Color:	negro
--------	-------